

Objednací číslo: LEDBAR-T5-120

**FAN Europe LED Svítidlo T5 Stropní 15W
1565lm 3000/4000/6500K Bílá IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------|------------|
| Příkon | 15 W |
| Barva | Bílá |
| Svítivost | 1565 lm |
| Délka | 1170 mm |
| Výška | 23,9 mm |
| Šířka | 35,4 mm |
| Průměr | 0 mm |
| Napětí | 220 |
| Napětí | 240V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 15000 h |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Hmotnost v KG | 0,34 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | 80 |
| Energetická třída | F |
| Záruka | 3roky roky |
| Senzor | NE |
| Izolační třída | I |



POPIS PRODUKTU

LED Svítidlo T5 s výkonem 15W a světelným tokem 1565lm je výkonným a spolehlivým zdrojem osvětlení pro různé interiéry.

S teplotou barvy 4000K poskytuje jasné a příjemné osvětlení, které je ideální pro kanceláře, obchody, nebo jiné komerční prostory.

S krytím IP20 je toto svítidlo vhodné pro vnitřní použití a poskytuje spolehlivou ochranu proti prachu.

Díky izolační třídě I je vybaveno izolací, která zajišťuje bezpečné použití v prostředích, kde je vyžadována vyšší ochrana.

LED Svítidlo T5 je navrženo s důrazem na vysoký výkon a spolehlivost.

Jeho bílá barva a jednoduchý design umožňují snadnou integraci do různých interiérů, zatímco jeho vysoký světelný výkon zaručuje optimální osvětlení pro vaše potřeby.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>