

**Objednací číslo: LED-UBOOT-120****FAN Europe LED Svítidlo UBOOT Stropní  
prachotěsné 28W 4400lm 4000 120° Bílá IP69****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	28 W
<b>Barva</b>	Bílá
<b>Svítivost</b>	4400 lm
<b>Délka</b>	1640 mm
<b>Výška</b>	0 mm
<b>Šířka</b>	69 mm
<b>Průměr</b>	0 mm
<b>Napětí</b>	220
<b>Napětí</b>	240V
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	50000 h
<b>Stupeň krytí</b>	IP69
<b>Hmotnost v KG</b>	1,2 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	120 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	80
<b>Energetická třída</b>	D
<b>Záruka</b>	5roky roky
<b>Senzor</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

**LED stropní svítidlo FAN Europe** je navrženo pro prostředí, kde je vyžadována maximální spolehlivost, odolnost a kvalitní osvětlení. Díky světelnému toku **4400 lm** poskytuje rovnoměrné světlo vhodné pro sklady, výrobní haly, parkovací domy, technické místnosti i potravinářské provozy. Krytí **IP69**, prachotěsné provedení a mechanická odolnost **IK10** zajišťují bezproblémový provoz i v náročných podmínkách s pravidelným čištěním.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Krytí IP69** – maximální ochrana proti vodě, prachu a vysokotlakému čištění.
- ✓ **Mechanická odolnost IK10** – vysoká odolnost proti nárazům.
- ✓ **Světelný tok 4400 lm** – intenzivní a rovnoměrné osvětlení.
- ✓ **Úhel svícení 120°** – široké pokrytí pracovních ploch.
- ✓ **LED technologie 28 W** – úsporný provoz a dlouhá životnost.

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní haly a průmyslové provozy.
- ✓ Pro sklady a logistická centra.
- ✓ Pro potravinářské a farmaceutické provozy.
- ✓ Pro parkovací domy a technické prostory.
- ✓ Pro provozy s vysokými nároky na hygienu a odolnost.

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní osvětlení obytných interiérů.
- Pro prostory, kde není potřeba zvýšená odolnost proti vodě a prachu.
- Pro instalace vyžadující teplou barvu světla.

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** FAN Europe – profesionální LED osvětlení.

**Typ:** Stropní prachotěsné LED svítidlo.

**Příkon:** 28 W – úsporný provoz s vysokou účinností.

**Světelný tok:** 4400 lm – kvalitní osvětlení pracovních prostor.

**Barva světla:** 4000 K – neutrální bílá pro komfortní práci.

**Úhel svícení:** 120° – široké rozložení světla.

**CRI:** 80 – přirozené podání barev pro běžné pracovní prostředí.

**Barva svítidla:** Bílá – univerzální průmyslové provedení.

**Krytí:** IP69 – maximální ochrana proti vodě a prachu.

**Mechanická odolnost:** IK10 – vysoká odolnost proti mechanickému poškození.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>