# TECHNICKÝ LIST

## Objednací číslo: LED-NASHI-FAN

# FAN Europe NASHI LED svítidlo stropní s ventilátorem bílé 30W 3000/4000/6500K 4800lm IP20



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Příkon** | 30 W |
| **Barva** | Bílá |
| **Svítivost** | 4800 lm |
| **Výška** | 115 mm |
| **Průměr** | 500 mm |
| **Stmívatelné** | NE |
| **Napětí** | 220 V |
| **Napětí** | 240 V |
| **Úhel svícení** | 120 ° |
| **Věrnost podání barev (CRI/Ra)** | 80 |
| **Frekvence** | 50/60 Hz |
| **Životnost v hodinách** | 20000 h |
| **CCT** | ANO |
| **Stupeň krytí** | IP20 |
| **Hmotnost v KG** | 4 kg |
| **Energetická třída** | D |
| **Záruka** | 3 roky |
| **Senzor** | NE |
| **Izolační třída** | I |


Všechna práva vyhrazena

## POPIS PRODUKTU

**Jemná elegance v kompaktním provedení: Stropní svítidlo NASHI od FAN Europe**
Stropní svítidlo **FAN Europe NASHI** v sobě spojuje praktickou funkčnost a dekorativní vzhled. Díky integrovanému ventilátoru zajišťuje příjemnou cirkulaci vzduchu, zatímco LED osvětlení poskytuje dostatek světla pro každodenní využití. Design s jemně strukturovaným okrajem připomínajícím křišťál dodává svítidlu elegantní nádech, aniž by působil rušivě.
**Proč si vybrat právě tento produkt:**
✔ **Dekorativní světelný prstenec** – elegantní detail navíc
✔ **LED výkon 30W / 4800 lm** – ideální pro menší a střední místnosti
✔ **Kombinace světla a ventilátoru** – praktické řešení 2v1
✔ **Nízký profil (115 mm)** – vhodné do nižších stropů
✔ **Variabilní teplota světla (3000–6500K)** – flexibilní využití
**Pro koho je produkt ideální:**
✔ Do ložnic, pracoven nebo menších obývacích pokojů
✔ Pro interiéry v moderním i lehce elegantním stylu
✔ Pro zákazníky hledající nenápadné, ale stylové řešení
✔ Do bytů s nižšími stropy
**Pro koho se naopak nehodí:**
 Do velkých otevřených prostor (nižší výkon)
 Pro výrazně industriální interiéry
 Do koupelen a vlhkých prostor (IP20)
**Technické specifikace v kostce:**
• **Značka:** FAN Europe – moderní a praktické osvětlení
• **Barva:** bílá + dekorativní transparentní okraj
• **Příkon:** 30 W – úsporný provoz
• **Světelný tok:** 4800 lm – ideální pro běžné místnosti
• **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K – nastavitelné režimy
• **Průměr:** 500 mm – kompaktní rozměr
• **Výška:** 115 mm – vhodné do nízkých stropů
• **Krytí:** IP20 – určeno pro interiéry
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/


Všechna práva vyhrazena