

Objednací číslo: INC-ONYX-R1 NERO**FAN Europe Svítidlo ONYX Vestavné 3W 420lm
4000K Černá IP54****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	3 W
Barva	Černá
Svítivost	420 lm
Délka	48 mm
Výška	74 mm
Šířka	48 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,27 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	I



POPIS PRODUKTU

Minimalistický design a vysoká odolnost v jednom. **Vestavné LED svítidlo FAN Europe ONYX** s kulatým rámečkem představuje elegantní řešení pro orientační osvětlení schodišť, chodeb, teras, vstupních prostor nebo venkovních komunikací. Díky kompaktním rozměrům a zapuštěné instalaci působí nenápadně, přitom poskytuje dostatek světla pro bezpečný pohyb. Černé provedení dodává svítidlu moderní vzhled, který skvěle doplní současnou architekturu.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Kulatý minimalistický design** – elegantní doplněk moderních interiérů i exteriérů.
- ✓ **Světelný tok 420 lm** – ideální intenzita pro orientační osvětlení.
- ✓ **Odolnost IP54** – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
- ✓ **Mechanická odolnost IK10** – maximální odolnost proti nárazům.
- ✓ **Úsporná LED technologie** – nízká spotřeba energie a dlouhá životnost.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení schodišť v rodinných domech.
- ✓ Pro chodby, vstupní prostory a komunikační zóny.
- ✓ Pro moderní rezidenční a komerční projekty.
- ✓ Pro architekty preferující čisté a nenápadné světelné prvky.
- ✓ Pro instalace se zvýšenými nároky na odolnost a bezpečnost.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro použití jako hlavní zdroj osvětlení místnosti.
- ☐ Pro zákazníky hledající dekorativní nebo výrazné designové svítidlo.
- ☐ Pro prostory vyžadující směrovatelný světelný paprsek.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – evropský výrobce kvalitního designového osvětlení.

Model: ONYX – odolné orientační vestavné svítidlo.

Příkon: 3 W – energeticky úsporný provoz.

Světelný tok: 420 lm – optimální výkon pro orientační nasvícení.

Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílé světlo vhodné pro každodenní použití.

Barva: Černá – elegantní a nadčasové provedení.

Tvar: Kulatý – harmonický design vhodný do moderních realizací.

Krytí: IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.

Mechanická odolnost: IK10 – vysoká odolnost proti poškození.

CRI: >80 – přirozené podání barev.

Typ instalace: Vestavná montáž – čistý vzhled bez rušivých prvků.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>