

Objednací číslo: INC-ONYX-Q1 BCO

**FAN Europe Svítidlo ONYX Zapuštěné 3W
420lm 4000K Bílá IP54**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	3 W
Barva	Bílá
Svítivost	420 lm
Délka	48 mm
Výška	74 mm
Šířka	48 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,29 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	I



POPIS PRODUKTU

Nenápadný detail, který významně zvyšuje komfort i bezpečnost pohybu. **Zapuštěné LED svítidlo FAN Europe ONYX** v elegantním bílém provedení je ideální volbou pro osvětlení schodišť, chodeb, vstupních prostor, teras nebo komunikačních tras. Díky čistému minimalistickému designu nenarušuje vzhled interiéru ani exteriéru a vytváří příjemné orientační osvětlení. Vysoká odolnost **IP54** a **IK10** z něj činí spolehlivé řešení i pro náročnější instalace.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Moderní minimalistický design** – elegantní a nenápadné začlenění do prostoru.
- ✓ **Neutrální bílé světlo 4000 K** – optimální pro orientaci i každodenní používání.
- ✓ **Odolnost IP54** – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
- ✓ **Mechanická odolnost IK10** – vhodné do frekventovaných prostor.
- ✓ **Úsporná LED technologie** – nízká spotřeba energie a dlouhá životnost.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení schodišť v rodinných domech.
- ✓ Pro chodby, vstupní haly a komunikační prostory.
- ✓ Pro moderní rezidenční a komerční projekty.
- ✓ Pro architekty hledající čisté a nenápadné osvětlení.
- ✓ Pro instalace vyžadující vysokou odolnost vůči poškození.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro použití jako hlavní osvětlení místnosti.
- Pro zákazníky hledající dekorativní nebo designově dominantní svítidlo.
- Pro prostory vyžadující směrovatelné osvětlení.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – kvalitní evropské osvětlení s důrazem na design a funkčnost.

Model: ONYX – moderní orientační zapuštěné svítidlo.

Příkon: 3 W – úsporný provoz při minimálních nárocích na energii.

Světelný tok: 420 lm – ideální intenzita pro orientační osvětlení.

Teplota chromatičnosti: 4000 K – přirozené neutrální bílé světlo.

Barva: Bílá – univerzální provedení vhodné do světlých interiérů.

Krytí: IP54 – vhodné do interiéru i chráněných venkovních prostor.

Mechanická odolnost: IK10 – vysoká odolnost proti nárazům.

CRI: >80 – přirozené podání barev.

Typ instalace: Zapuštěná montáž – čistý a profesionální vzhled.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>