TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: INC-STRATOS-504

FAN Europe Svítidlo STRATOS Vestavné 3W 360lm IP65 CCT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	3 W
Barva	Jiná
CCT	ANO
Svítivost	360 lm
Délka	130 mm
Výška	80 mm
Šířka	47 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	3roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

14. 9. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

FAN Europe STRATOS je moderní **vestavné LED svítidlo**, které spojuje čistý design, úsporný provoz a vysokou odolnost. Díky krytí **IP65** je vhodné nejen do interiéru, ale také do vlhkých prostor nebo chráněných venkovních instalací. Funkce **CCT** umožňuje zvolit teplotu světla podle požadované atmosféry, zatímco světelný tok 36**0 lm** poskytuje příjemné a rovnoměrné osvětlení.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Vestavné provedení** – nenápadný vzhled dokonale splyne s okolím.
• **Nastavitelná teplota světla (CCT)** – snadné přizpůsobení různým prostorům.
• **Krytí IP65** – vhodné i do náročnějších podmínek.
• **Úsporná LED technologie 3 W** – nízká spotřeba při zachování dobrého světelného výkonu.
• **Moderní design** – ideální pro současné interiéry i exteriéry.

Pro koho je produkt ideální

• ✔ Pro majitele moderních rodinných domů.
• ✔ Pro osvětlení chodeb, schodišť a komunikačních prostor.
• ✔ Pro koupelny a další vlhké místnosti.
• ✔ Pro terasy, vstupy nebo chráněné venkovní prostory.
• ✔ Pro projekty vyžadující nenápadné vestavné osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

• □ Pro osvětlení velkých místností jako hlavní světelný zdroj.
• □ Pro instalace, kde není možné použít vestavné svítidlo.
• □ Pro zákazníky hledající dekorativní závěsné nebo přisazené osvětlení.

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** FAN Europe – ověřený výrobce moderního osvětlení.
• **Model:** STRATOS.
• **Typ:** Vestavné LED svítidlo.
• **Příkon:** 3 **W** – úsporný provoz.
• **Světelný tok:** 36**0 lm** – vhodný pro orientační i doplňkové osvětlení.
• **Teplota světla: CCT** – možnost volby barvy světla.
• **CRI: 80** – přirozené podání barev.
• **Krytí: IP65** – odolnost proti prachu a stříkající vodě.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena