TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-TOGO-RT30

FAN Europe TOGO LED svítidlo nástěnné/stropní bílé 12W 3000/4000/6500K 1500lm IP65 120°



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	12 W
Barva	Bílá
Svítivost	1500 lm
Délka	300 mm
Výška	100 mm
Šířka	75 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000 h
CCT	ANO
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,45 kg
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Univerzální výkon a odolnost: FAN Europe TOGO LED 12W
Nástěnné/stropní svítidlo **FAN Europe TOGO LED** v elegantním **bílém provedení** představuje ideální volbu pro ty, kdo hledají spolehlivé a dostatečně výkonné osvětlení do interiéru i exteriéru. Se světelným tokem **1500 lm** poskytuje optimální množství světla pro běžné i náročnější prostory.
Díky krytí **IP65** je svítidlo plně odolné vůči prachu i vodě, což z něj činí skvělé řešení pro fasády, vstupy, chodby nebo koupelny. Integrovaný LED zdroj navíc umožňuje přepínání **teploty světla (3000K / 4000K / 6500K)**, takže si snadno nastavíte atmosféru podle konkrétního využití.
Proč si vybrat právě tento produkt:
• **Optimální výkon 1500 lm** – ideální pro široké využití
• **IP65 ochrana** – spolehlivé i do náročných podmínek
• **Nastavitelná barva světla** – flexibilní řešení
• **Univerzální montáž** – stěna i strop
Pro koho je produkt ideální:
• Pro osvětlení **chodeb, vstupních prostor a koupelen**
• Pro venkovní instalace (fasády, podhledy, terasy)
• Zákazníky hledající **výkonné a odolné LED svítidlo**
• Pro moderní i technické prostory
Pro koho se naopak nehodí:
• Pro zákazníky hledající dekorativní designové svítidlo
• Do velmi malých prostor, kde by mohl být výkon zbytečně vysoký
• Pro instalace s požadavkem na výměnný světelný zdroj
Technické specifikace v kostce:
• **Značka:** FAN Europe – důraz na výkon a odolnost
• **Barva:** bílá – čistý a univerzální vzhled
• **Výkon:** 12 W – vyvážený poměr výkon/spotřeba
• **Světelný tok:** 1500 lm – ideální pro střední prostory
• **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K – volitelná
• **Krytí:** IP65 – vysoká odolnost proti vodě a prachu
• **Úhel svitu:** 120° – široké pokrytí prostoru
• **Rozměry:** 300 × 75 × 100 mm – podlouhlý formát pro rovnoměrné osvětlení
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena