TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-TOGO-Q25

FAN Europe TOGO LED svítidlo nástěnné/stropní bílé 20W 3000/4000/6500K 2400lm IP65 120°

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	20 W
Barva	Bílá
Svítivost	2400 lm
Délka	250 mm
Výška	250 mm
Šířka	75 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000 h
CCT	ANO
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,7 kg
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon a odolnost v čisté formě: FAN Europe TOGO LED 20W
Nástěnné/stropní svítidlo **FAN Europe TOGO LED** v **bílé variantě** nabízí výrazně vyšší světelný výkon při zachování kompaktního a minimalistického designu. Díky světelnému toku **2400 lm** je ideální pro osvětlení větších prostor, jako jsou chodby, vstupy, garáže nebo venkovní plochy.
Robustní konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje maximální odolnost vůči vodě i prachu, takže svítidlo bez problémů obstojí i v náročných podmínkách. Integrovaný LED zdroj navíc umožňuje volbu **teploty světla (3000K / 4000K / 6500K)**, takže si snadno přizpůsobíte atmosféru podle potřeby.
Proč si vybrat právě tento produkt:
• **Vysoký výkon 2400 lm** – ideální i pro větší prostory
• **IP65 ochrana** – spolehlivé i do exteriéru
• **Nastavitelná barva světla** – flexibilní použití
• **Univerzální montáž** – strop i stěna
Pro koho je produkt ideální:
• Pro osvětlení **větších chodeb, garáží a technických místností**
• Pro venkovní instalace (fasády, vstupy, podhledy)
• Zákazníky hledající **výkonné a odolné LED osvětlení**
• Pro moderní i čistě funkční prostory
Pro koho se naopak nehodí:
• Pro zákazníky hledající malé dekorativní svítidlo
• Do útulných interiérů s důrazem na designový prvek
• Pro instalace s požadavkem na výměnný světelný zdroj
Technické specifikace v kostce:
• **Značka:** FAN Europe – důraz na odolnost a výkon
• **Barva:** bílá – univerzální a čistá
• **Výkon:** 20 W – silné osvětlení
• **Světelný tok:** 2400 lm – vhodné pro větší prostory
• **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K – volitelná
• **Krytí:** IP65 – vysoká odolnost proti vodě a prachu
• **Úhel svitu:** 120° – široké pokrytí prostoru
• **Rozměry:** 250 × 75 × 250 mm – výraznější formát
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena