

Objednací číslo: LED-TOGO-Q25**FAN Europe TOGO LED svítidlo
nástěnné/stropní bílé 20W 3000/4000/6500K
2400lm IP65 120°****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	20 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	2400 lm
Délka	250 mm
Výška	250 mm
Šířka	75 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,7 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

POPIS PRODUKTU

Výkon a odolnost v čisté formě: FAN Europe TOGO LED 20W

Nástěnné/stropní svítidlo **FAN Europe TOGO LED** v **bílé variantě** nabízí výrazně vyšší světelný výkon při zachování kompaktního a minimalistického designu. Díky světelnému toku **2400 lm** je ideální pro osvětlení větších prostor, jako jsou chodby, vstupy, garáže nebo venkovní plochy.

Robustní konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje maximální odolnost vůči vodě i prachu, takže svítidlo bez problémů obstojí i v náročných podmínkách. Integrovaný LED zdroj navíc umožňuje volbu **teploty světla (3000K / 4000K / 6500K)**, takže si snadno přizpůsobíte atmosféru podle potřeby.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- **Vysoký výkon 2400 lm** - ideální i pro větší prostory
- **IP65 ochrana** - spolehlivě i do exteriéru
- **Nastavitelná barva světla** - flexibilní použití
- **Univerzální montáž** - strop i stěna

Pro koho je produkt ideální:

- Pro osvětlení **větších chodeb, garáží a technických místností**
- Pro venkovní instalace (fasády, vstupy, podhledy)
- Zákazníky hledající **výkonné a odolné LED osvětlení**
- Pro moderní i čistě funkční prostory

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro zákazníky hledající malé dekorativní svítidlo
- Do útulných interiérů s důrazem na designový prvek
- Pro instalace s požadavkem na výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** FAN Europe - důraz na odolnost a výkon
- **Barva:** bílá - univerzální a čistá
- **Výkon:** 20 W - silné osvětlení
- **Světelný tok:** 2400 lm - vhodné pro větší prostory
- **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K - volitelná
- **Krytí:** IP65 - vysoká odolnost proti vodě a prachu
- **Úhel svitu:** 120° - široké pokrytí prostoru
- **Rozměry:** 250 × 75 × 250 mm - výraznější formát

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>