

Objednací číslo: LED-TOGO-Q10**FAN Europe TOGO LED svítidlo
nástěnné/stropní bílé 5W 3000/4000/6500K
600lm IP65 120°****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	5 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	600 lm
Délka	100 mm
Výška	100 mm
Šířka	75 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,2 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

POPIS PRODUKTU

Maximální odolnost v čistém designu: FAN Europe TOGO LED

Nástěnné/stropní svítidlo **FAN Europe TOGO LED** v jednoduchém **bílém provedení** je ideální volbou pro technické i venkovní aplikace, kde je klíčová odolnost a spolehlivost. Díky vysokému krytí **IP65** bez problémů odolá vlhkosti, prachu i nepříznivým podmínkám, a přitom si zachovává čistý a moderní vzhled. Integrovaný LED zdroj s možností volby **teploty světla (3000K / 4000K / 6500K)** umožňuje přizpůsobit atmosféru přesně podle potřeby – od teplého až po studené bílé světlo.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- **IP65 ochrana** – ideální i do exteriéru a vlhkých prostor
- **Nastavitelná barva světla** – flexibilní využití
- **Integrovaný LED zdroj** – úsporný a bezúdržbový provoz
- **Univerzální montáž** – na stěnu i strop

Pro koho je produkt ideální:

- Pro osvětlení **koupelen, garáží a technických místností**
- Pro venkovní instalace (fasády, vstupy, podhledy)
- Zákazníky hledající **odolné a praktické osvětlení**
- Pro moderní i čistě funkční prostory

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro zákazníky hledající dekorativní designové svítidlo
- Do reprezentativních interiérů s důrazem na estetiku
- Pro instalace vyžadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** FAN Europe – důraz na funkčnost a odolnost
- **Barva:** bílá – univerzální a čistá
- **Světelný zdroj:** integrovaný LED – úsporný provoz
- **Výkon:** 5 W – efektivní osvětlení
- **Světelný tok:** 600 lm – dostatečné pro menší prostory
- **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K – volitelná
- **Krytí:** IP65 – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- **Úhel svitu:** 120° – široký rozptyl světla
- **Rozměry:** 100 × 75 × 100 mm – kompaktní řešení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>