TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-TOGO-Q10

FAN Europe TOGO LED svítidlo nástěnné/stropní bílé 5W 3000/4000/6500K 600lm IP65 120°

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	5 W
Barva	Bílá
Svítivost	600 lm
Délka	100 mm
Výška	100 mm
Šířka	75 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000 h
CCT	ANO
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,2 kg
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální odolnost v čistém designu: FAN Europe TOGO LED
Nástěnné/stropní svítidlo **FAN Europe TOGO LED** v jednoduchém **bílém provedení** je ideální volbou pro technické i venkovní aplikace, kde je klíčová odolnost a spolehlivost. Díky vysokému krytí **IP65** bez problémů odolá vlhkosti, prachu i nepříznivým podmínkám, a přitom si zachovává čistý a moderní vzhled.
Integrovaný LED zdroj s možností volby **teploty světla (3000K / 4000K / 6500K)** umožňuje přizpůsobit atmosféru přesně podle potřeby – od teplého až po studené bílé světlo.
Proč si vybrat právě tento produkt:
• **IP65 ochrana** – ideální i do exteriéru a vlhkých prostor
• **Nastavitelná barva světla** – flexibilní využití
• **Integrovaný LED zdroj** – úsporný a bezúdržbový provoz
• **Univerzální montáž** – na stěnu i strop
Pro koho je produkt ideální:
• Pro osvětlení **koupelen, garáží a technických místností**
• Pro venkovní instalace (fasády, vstupy, podhledy)
• Zákazníky hledající **odolné a praktické osvětlení**
• Pro moderní i čistě funkční prostory
Pro koho se naopak nehodí:
• Pro zákazníky hledající dekorativní designové svítidlo
• Do reprezentativních interiérů s důrazem na estetiku
• Pro instalace vyžadující výměnný světelný zdroj
Technické specifikace v kostce:
• **Značka:** FAN Europe – důraz na funkčnost a odolnost
• **Barva:** bílá – univerzální a čistá
• **Světelný zdroj:** integrovaný LED – úsporný provoz
• **Výkon:** 5 W – efektivní osvětlení
• **Světelný tok:** 600 lm – dostatečné pro menší prostory
• **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K – volitelná
• **Krytí:** IP65 – vysoká odolnost proti vodě a prachu
• **Úhel svitu:** 120° – široký rozptyl světla
• **Rozměry:** 100 × 75 × 100 mm – kompaktní řešení
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena