TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-TOGO-RT20

FAN Europe TOGO LED svítidlo nástěnné/stropní bílé 8W 3000/4000/6500K 1000lm IP65 120°

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	8 W
Barva	Bílá
Svítivost	1000 lm
Délka	200 mm
Výška	100 mm
Šířka	75 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000 h
CCT	ANO
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,32 kg
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Praktické řešení s ideálním výkonem: FAN Europe TOGO LED 8W
Nástěnné/stropní svítidlo **FAN Europe TOGO LED** v elegantním **bílém provedení** nabízí perfektní rovnováhu mezi výkonem a úsporností. Se světelným tokem **1000 lm** je ideální volbou pro osvětlení menších až středně velkých prostor, kde zajistí dostatek světla bez zbytečné spotřeby.
Díky krytí **IP65** je svítidlo plně odolné vůči prachu i vodě, takže ho bez obav využijete nejen v interiéru (např. koupelny, chodby), ale i ve venkovních podmínkách. Integrovaný LED zdroj s možností přepínání **teploty světla (3000K / 4000K / 6500K)** umožňuje přizpůsobit osvětlení konkrétním potřebám.
Proč si vybrat právě tento produkt:
• **Optimální výkon 1000 lm** – ideální kompromis mezi silou a úsporou
• **IP65 ochrana** – vhodné i do náročných podmínek
• **Nastavitelná barva světla** – flexibilní použití
• **Univerzální montáž** – stěna i strop
Pro koho je produkt ideální:
• Pro osvětlení **chodeb, koupelen a vstupních prostor**
• Pro venkovní instalace (fasády, podhledy, terasy)
• Zákazníky hledající **odolné a úsporné LED svítidlo**
• Pro moderní i technicky laděné prostory
Pro koho se naopak nehodí:
• Pro zákazníky hledající dekorativní designové svítidlo
• Do velkých prostor vyžadujících velmi silné osvětlení
• Pro instalace s požadavkem na výměnný světelný zdroj
Technické specifikace v kostce:
• **Značka:** FAN Europe – důraz na odolnost a funkčnost
• **Barva:** bílá – čistý a univerzální vzhled
• **Výkon:** 8 W – úsporný provoz
• **Světelný tok:** 1000 lm – vhodné pro menší až střední prostory
• **Teplota světla:** 3000 / 4000 / 6500 K – volitelná
• **Krytí:** IP65 – vysoká odolnost proti vodě a prachu
• **Úhel svitu:** 120° – široký rozptyl světla
• **Rozměry:** 200 × 75 × 100 mm – kompaktní podlouhlý formát
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena