

TECHNICKÝ LIST



Objednací číslo: 81-4057

**MLIGHT LED Svítidlo RAINBOW 22cm k
zapuštění/přisazení přepínatelné 12/18W
1200/1710lm 3/4/6000K IP44**



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	12/18 W
Výška	21,5 mm
Průměr	220 mm
Stupeň krytí	IP44
Záruka	2 roky

POPIS PRODUKTU

Hledáte moderní a univerzální **LED stropní svítidlo**, které snadno namontujete v každé místnosti – od koupelny až po předsíň nebo dětský pokoj? Toto **kulaté LED svítidlo s možností přisazené i zapuštěné montáže** je přesně to, co potřebujete.

Díky **kombinovanému provedení a přepínatelné teplotě světla i výkonu** je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí **jeden produkt pro více použití** – bez kompromisů.

Přepínatelná barevná teplota i výkon

Na těle svítidla se nachází dva přepínače, kterými si nastavíte ideální podmínky pro každou místnost:

Barevná teplota (CCT):

- Teplá bílá – 3000K – útulné, hřejivé světlo do ložnice, dětského pokoje nebo obývacího pokoje.
- Neutrální bílá – 4000K – ideální denní světlo pro kuchyň, chodbu nebo pracovnu.
- Studená bílá – 6000K – ostré, technické světlo vhodné do koupelen, šaten nebo technických prostor.

Výkon:

- 12 W – úsporný režim s nižší intenzitou světla (např. menší místnosti nebo večerní použití),
- 18 W – plný výkon pro velké prostory nebo silné nasvícení.

Montáž přisazená nebo zapuštěná - vše v jednom balení

Svítidlo lze použít jako:

- **Přisazené LED světlo** na jakýkoliv rovný strop,
- nebo **zapuštěné LED svítidlo** do sádkartonových či kazetových podhledů.

Univerzální pružinové úchyty („pacičky“) umožňují upevnění i do stávajících otvorů, což z něj dělá ideální řešení při rekonstrukci i výměně starších světel bez nutnosti bourání nebo úprav.

Vhodné i do koupelny díky krytí IP44

Toto LED svítidlo je vybaveno krytím **IP44**, což znamená, že je **odolné proti vlhkosti i stříkající vodě** – tedy ideální volba do:

- **koupelny nad zrcadlo nebo do stropu,**
- **toalety,**
- **prádelny,**
- ale také do běžných interiérových prostor – jako jsou **předsíň, chodby, ložnice, dětské pokoje, kuchyně i šatny.**

Hlavní výhody a technické parametry:

Parametr	Popis
Typ svítidla	LED stropní kulaté svítidlo
Montáž	Přisazená i zapuštěná (v balení sada pro obě)
Barevná teplota	Přepínatelná: 3000K / 4000K / 6000K
Výkon	Přepínatelný: 12 W nebo 18 W
Světelný tok	až 1600 lm
Krytí	IP44 – vhodné i do vlhkého prostředí
Materiál	Plast / difuzor matný
Design	Minimalistický, bílé provedení, kulaté s oblými hranami
Vhodné pro	koupelna, předsíň, chodba, ložnice, technická místnost, toaleta

Snadná montáž, okamžitý výsledek

Instalace svítidla je rychlá a bezproblémová. Díky **univerzálním pacičkám** ho můžete nainstalovat i do původních výřezů – bez potřeby náradí navíc nebo úpravy podhledu.

Světlo je ideální i pro **profesionální použití ve stavebnictví, rekonstrukcích nebo developerských projektech**, kde se hledá jeden model použitelný ve více typech místností.

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady s výběrem, typem instalace nebo počtem svítidel pro vaši místnost? Rádi vám poradíme – nebo připravíme **kompletní návrh osvětlení včetně technického řešení zdarma.**

[Kontaktujte nás zde](#)

[Zjistěte si návrh od specialisty zde](#)

PHI Lighting s.r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

17. 5. 2026
Všechna práva vyhrazena