

**Objednací číslo: 0054040**

## **SYLVANIA Gizmo Lantern, černé solární nástěnné svítidlo, 4,5W LED, 4000K, IP54, se senzorem pohybu a denního světla**



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Příkon</b>	4,5 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Svítivost</b>	345 lm
<b>Výška</b>	340 mm
<b>Šířka</b>	182 mm
<b>Životnost v hodinách</b>	20000 h
<b>Stupeň krytí</b>	IP54
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	nad 80
<b>Záruka</b>	3 roky
<b>Provozní teplota</b>	-10 +40 °C
<b>Senzor</b>	ANO
<b>Detekční pole</b>	100 °
<b>Detekční vzdálenost</b>	5 - 8 metrů
<b>Maximální doba svícení</b>	45
<b>Solární panel</b>	ANO
<b>Izolační třída</b>	III
<b>Kapacita baterie (mAh)</b>	2200 mAh
<b>Záruka baterie (ROKY)</b>	1 r

### POPIS PRODUKTU

Venkovní solární nástěnné svítidlo ve vintage designu a černém provedení. Integrovaný PIR senzor a senzory denního světla. Automatická správa světla - automaticky se rozsvítí, když se setmí po detekci jakéhokoli pohybu. Snadná instalace - není vyžadována přímá síťová kabeláž ani připojení.

- Venkovní solární nástěnné svítidlo ve vintage designu a černém provedení
- Integrovaný PIR senzor a senzory denního světla
- Automatická správa světla - automaticky se rozsvítí, když se setmí po detekci jakéhokoli pohybu
- Snadná instalace - není potřeba přímé síťové vedení nebo připojení
- Vysoký světelný tok - 345lm
- Dlouhá životnost - 20.000 hodin
- vypínač ON/OFF
- Robustní konstrukce - ABS pouzdro a hliníkový montážní držák
- Ideální pro verandu, garáž, kůlny, stavení, venkovní kancelář, zahradní plot, osvětlení brány
- Teplota barvy - studená bílá 4000K
- Včetně upevňovací sady
- Provozní teplota: -10°C až 40°C

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>